

Technical Specifications

	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	ASTM C 373	$\leq 0,5 \%$	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ASTM C 484	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	ASTM C 1026	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	ASTM C 650	CLASS A - CLASS E	CLASS A
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DCOF (ANSI A 137.1)	$\geq 0,42$	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI)	ASTM C 1027	CLASS 0 - CLASS V	CLASS IV
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ASTM C 648	AVERAGE ≥ 250 lbf INDIVIDUAL ≥ 225 lbf	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C 1378	CLASS A - CLASS E	CLASS A
	DUREZZA SUPERFICIE MOHS MOHS SURFACE HARDNESS	STANDARD BS 6431 PART 13:1992	≥ 6	CONFORME COMPLY
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V4



UPEC

