

Technical Specifications

TECNICHE EIGENSCHAFT		NORM	STANDARDWERT		
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN	UNI EN ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0,6% MAX ± 2 mm	TOLLERANZE MINIME LOW ALTERATION ALTERATION MINIMALE MINIMALE ÄNDERUNG
			SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 5% MAX ± 0,5 mm	
			RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	± 0,5% MAX ± 1,5 mm	
			ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	± 0,5% MAX ± 2 mm	
			PLANARITÀ SURFACE FLATNESS PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5% MAX ± 2 mm	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
	RESISTENZA A FLESSIONE E MODULO DI ROTTURA FLEXURAL STRENGTH AND BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE À FLÉCHISSEMENT ET MODULE DE RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT UND UNTERBRECHUNGSMODUL	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm² SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ≥ 7,5 mm : > 1300 N SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE < 7,5 mm : > 700 N		CONFORME CORRESPONDING CONFORME ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD) RÉSISTANCE À L'ABRASION (MÉTHODE PEI) WIDERSTAND G. OBERFLÄCHENVERSCHLEISS (NACH PEI-METHODE)	UNI EN ISO 10545-7	COME DICHIARATO AS STATED COMME DÉCLARÉ WIE ANGEGBEN		DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR DE 3 À 5, SELON COULEUR VON 3 ZU 5, JE NACHDEM FARBE
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	UNI EN ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBILE VERFÜGBARE TESTMETHODE		RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-12	NESSUNA ALTERAZIONE NO ALTERATION AUCUNE VARIATION KEINE VERÄNDERUNG		INGELIVO FROST-RESISTANT RÉSISTANT AU GEL FROSTBESTÄNDIG
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA) CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL) RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE (PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE) BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN (CHEMISCHE PRODUKTEN FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH UND ZUSATZSTOFFEN FÜR SCHWIMMBAD)	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO B MINIMUM B MINIMUM B MINIMUM B		CONFORME CORRESPONDING CONFORME ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TÂCHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		CONFORME CORRESPONDING CONFORME ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		SU RICHIESTA IN BASE ALLA SUPERFICIE SCELTA UPON REQUEST, ACCORDING TO CHOSEN SURFACE SUR DEMANDE, SELON SURFACE CHOISIE AUF ANTRAG, JE NACHDEM GEWÄLTE OBERFLÄCHE
		DIN 51130 DIN 51097			